



PLOIESTI - ROMÂNIA

LUBRICERP®

DECOFROL

1. GENERALITĂȚI

Uleiul **LUBRICERP® DECOFROL** este recomandat pentru ungerea suprafețelor cofrajelor utilizate în construcții sau în industria materialelor de construcții.

Acest produs este obținut din uleiuri minerale cu viscozitate adecvată, astfel încât să asigure o acoperire eficientă a suprafețelor pentru cantități mici de ulei utilizat și aditivi tensioactivi care să permită desprinderea ușoară a materialului de cofrare.

2. PROPRIETĂȚI FIZICO – CHIMICE ȘI DE PERFORMANȚĂ

Caracteristici fizico chimice și de performanță	LUBRICERP® DECOFROL	Metoda STAS
Densitate relativă la 15 °C , max	0,895	35/81
Viscozitate cinematică la 40 °C, cSt	10 - 52	117/87
Punct de curgere °C, max.	0	6170/71
Punct de inflamabilitate °C, min.	135	7329/65
TBN, mg KOH/g, min.	0,2	9746/ 91
Conținut de apă, %, max.	0,1	SR ISO 9030/95

3.AMBALARE, MARCARE, DEPOZITARE, TRANSPORT

Produsul se ambalează în butoaie metalice de 220 l sau în bidoane PVC de 60 l, 100 l, 200 l.

4.TERMEN DE VALABILITATE

Uleiul pentru decofrare **LUBRICERP® DECOFROL** are termen de valabilitate minim 24 luni de la data fabricației.

Informațiile din această fișă (**editia 2005**) sunt reale, dar nu au caracter de garanție.
ICERP SA stă la dispoziția clienților pentru convenirea la livrare, a oricăror obligații, inclusiv asistența tehnică.

ICERP S.A.

Bulevardul Republicii 291 A cod 100072 PLOIESTI-ROMÂNIA Tel: 0244-535024 Fax: 0244-599841